

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Северный колледж физической культуры и спорта»
(ГАПОУ МО «СКФКиС»)

ПРИКАЗ

27.06.2017г.

№ 45

г. Мончегорск

Об утверждении Положения об организации питьевого режима в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в целях организации питьевого режима в ГАПОУ МО «СКФКиС»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации питьевого режима обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта»- далее Положение (приложение №1 к настоящему приказу).
2. Возложить ответственность за проведение контроля за выполнением санитарных требований к организации питьевого режима в учреждении на начальника хозяйственного отдела.
3. Ответственность за организацию питьевого режима в обучающихся возложить на фельдшера.
4. Секретарю руководителя данный приказ довести до сведения исполнителей под личную роспись в трёхдневный срок со дня издания приказа.
5. Специалисту по связям с общественностью Вартанян О.А. опубликовать Положение на официальном сайте ГАПОУ МО «СКФКиС»
6. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Директор



С.В. Вадюхин

В дело № _____ - _____

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Мурманской области
«Северный колледж физической культуры и спорта»

**Положение о питьевом режиме обучающихся
в Государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Мурманской области «Северный колледж физической
культуры и спорта»**

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГАПОУ МО «СКФКиС» от
24.06.2017 № 75

г. Мончегорск
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об организации питьевого режима (далее – Положение) является локальным актом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта» (далее – ГАПОУ МО «СКФКиС»).

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма обучающихся в ГАПОУ МО «СКФКиС» в процессе обучения и творческой деятельности.

1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в ГАПОУ МО «СКФКиС».

1.5. Положение утверждается приказом директора колледжа.

1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно настоящего Положения.

2. Организация питьевого режима

2.1. В ГАПОУ МО «СКФКиС» предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно гигиеническим требованиям.

2.2. Питьевой режим организован путём использования напольного фильтра-диспенсера АКВАФОР. Фильтр-диспенсер подключается в соответствии с Инструкцией по эксплуатации, непосредственно к водопроводу на первом этаже учебного корпуса, обеспечивая неограниченную подачу питьевой воды. Изделие оборудовано точным термостатом и системой управления уровнем воды, повышающей энергетическую эффективность.

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения.

2.5. Фильтр-диспенсер напольный АКВАФОР осуществляет многоступенчатую очистку водопроводной воды от хлора, нефтепродуктов, фенола, пестицидов и тяжелых металлов. Обеспечивает 100% защиту питьевой воды от бактерий. Модули водоочистителя изготовлены по современной технологии карбон-активированный уголь и ионообменное волокно АКВАЛЕН, в качестве бактерицида содержит кластерное серебро. Замена модулей водоочистителя производится систематически, обеспечивая бесперебойное очищение воды.

2.6. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды (кулеров, диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.

2.7. В ГАПОУ МО «СКФКиС» назначены ответственные лица, отвечающие за заказ, получение, хранение и утилизацию модулей водоочистителя, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием одноразовых стаканов.

3. Правила безопасности

3.1. Фильтр-диспенсер должен устанавливаться на ровной, прочной поверхности (установка на неровную поверхность может привести к вибрации или шуму).

3.2. В непосредственной близости от места установки диспенсера должны находиться:

- водопровод холодной воды;
- дренажная труба (только для моделей PS1-F-D (ОСМО-K-100-4), PS1-F-D (ОСМО-K-100-4-M), PS1(SODA)-F-D (ОСМО-K-100-4), PS1(SODA)-F-D (ОСМО-K-100-4-M));

– электрическая евророзетка ~220В, 50Гц, с заземлением.

3.3. Фильтр-диспенсер должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и замерзания. Нельзя устанавливать фильтр-диспенсер в непосредственной близости от открытых источников воды.

3.4. Запрещается мыть фильтр-диспенсер непосредственно водой, касаться влажными пальцами панели управления.

3.5. При установке фильтра- диспенсера учитываются следующие особенности его расположения: нельзя устанавливать фильтр-диспенсер

- вблизи нагревательных элементов;
- слишком близко к стене (не менее 15 см).

3.6. Для подключения фильтра-диспенсера используйте только заземленную розетку. Необходимо убедиться, что заземление исправно, что фильтр-диспенсер расположен таким образом, чтобы во время его работы розетка находилась в свободном доступе.

3.7. Шнур питания фильтра-диспенсера не должен находиться под растяжением. Вилка вставляется аккуратно, чтобы не повредить розетку. Электрические узлы подключения фильтра-диспенсера должны содержаться в чистоте.

3.8. Ремонт электрооборудования, обеспечивающего питание фильтра, должно производиться специалистом фирмы поставщика/специализированной организации.

3.9. Фильтр-диспенсер подключается к электросети только после заполнения его водой.

3.10. Перед установкой водоочистителя необходимо замерить давление и в случае, если оно превышает 0,63 МПа (6,5 ат), поставить регулятор давления с функцией работы в безрасходном режиме (регулятор давления в комплект поставки не входит, приобретается отдельно). Прежде, чем присоединить/отсоединить трубку JG, необходимо снять стопорную клипсу!

3.11. Во время промывки фильтр-диспенсер должен быть выключен из электрической розетки. Промывку необходимо проводить в точном соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.

3.12. Инструкция по эксплуатации фильтра-диспенсера должна находиться у начальника хозяйственного отдела и в доступном месте в непосредственной близости к месту расположения самого фильтра - диспенсера.

4. Использование фильтра-диспенсера

4.1. Кулер(диспенсер) предназначен для использования водопроводной воды.

4.2. Эксплуатация фильтра-диспенсера осуществляется согласно заводской Инструкции по эксплуатации.

4.3. Необходимо контролировать количество воды в баке, избегать сухого перегрева. При отключении подачи воды необходимо отключить нагрев и отсоединить устройство от сети. Во время использования периодически проверять бак для воды. Если бак полон воды, своевременно сливать воду. Запрещается разбирать и ремонтировать фильтр-диспенсер самостоятельно.

4.4. Периодически очищать поверхность фильтра- диспенсера от пыли, пятен, а также протирать краны и промывать поддон для стекания воды.

4.5. Использовать для очищения поверхности кулера(диспенсера) мягкое моющее средство. Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность фильтра- диспенсера.

4.6. Запрещается использовать фильтр- диспенсер для других целей кроме осуществления питьевого режима.
